Wzmocnione narzędzie oscylacyjne - POT

G3 S3

Wzmocnione narzędzie oscylacyjne przeznaczone jest do cięcia grubych, zbitych materiałów.

Jak nazwa wskazuje, narzędzie POT jest napędzane sprężonym powietrzem. Narzędzie to jest szczególnie rekomendowane do rozkroju twardych materiałów o wysokiej gęstości, jak również materiałów lekkich o znacznej grubości typu pianki.


Wysokie ciśnienie sterujące w połączeniu ze skokiem 8mm czyni narzędzie POT szczególnie wydajnym.

Do grupy materiałów zalecanych do rozkrawania przy użyciu POT zaliczamy: skórę, filc, oraz wielowarstwowe kartony. Narzędzie to znajduje zastosowanie również w zakresie nietypowych rozkrojów typu wielowarstwowe tkaniny techniczne, guma czy też materiały piankowe.

Multifunkcjonalność narzędzia POT wynika z możliwości stosowania różnych typów noży o różnych grubościach. Narzędzie POT obsługuje noże o grubości 0,6mm oraz 1,5mm. System serii G3 wyposażony w narzędzie POT 1,5mm umożliwia rozkrój materiałów o grubości do 50mm /2".

Do rozkroju cieńszych, delikatniejszych materiałów KSM rekomenduje stosowanie narzędzi typoszeregu EOT.





Dane techniczne:
Narzędzie POT obsługuje noże oscylacyjne o grubości 0.6mm oraz/lub 1.5mm.
Narzędzie dedykowane do rozkrawania grubych, skoncentrowanych materiałów.
Wartość ciśnienia sterującego do 0.8 MPa.
Zużycie powietrza około 300 - 400 l/min.

Główne zalety:
Szeroki zakres zastosowań narzędzia.
Kompatybilność z pełną gamą noży oscylacyjnych Zünd (patrz katalog akcesoriów Zünd)
Wysoka moc narzędzia gwarantująca precyzyjny i szybki rozkrój.
Pełne wsparcie techniczne dla oprogramowania Zünd Cut Center.

kanał **ZundPolska**

KSM Kumor, Stańdo Sp. J. C.A.T.

Zeskanuj kod QR:

Siedziba firmy :

KSM Kumor, Stańdo Sp. J. C.A.T.
ul. Ludźmierska 29 · 34-400 Nowy Targ · T +48 18 264 97 20-21 · F +48 18 264 97 22 · biuro@zund.pl · www.zund.pl